



## Q8 Formula M Long Life

### Q8 Productbeschrijving

### Omschrijving

- Synthetische 5W-40 Low SAPS motorolie voor normale en verlengde olieerversingsintervallen

### Toepassingen

- Motorolie voor Euro 4 en 5 Mercedes Benz personen- en bestelwagen benzine en dieselmotoren met roetfilter waarvoor Low SAPS olie voorgeschreven wordt.
- Speciaal ontwikkeld voor Mercedes Benz Euro 5 dieselmotoren met roetfilter waarvoor MB 229.31 of 229.51 motorolie kwaliteit voorgeschreven is.
- BMW motoren waar BMW LL-4 kwaliteit voorgeschreven is en die zwaar belast zijn.
  - ACEA A3/B4
  - ACEA C3
  - MB 229.51
  - MB 229.31
  - BMW LL-04
  - VW 502.00/505.00

### Voordelen

- Uitstekende motorbescherming onder alle omstandigheden door stabiele viscositeit
- Brandstofverbruik besparend
- Grote oliefilm strekte door keuze van basisolie en additieven technology.
- Low SAPS motorolie verlengt de levensduur van het uitlaatnabehandelingssysteem en het roetfilter
- Voorkomt roest en corrosie en schuimvorming
- Verlengde olieerversingsperioden zijn mogelijk

### Eigenschappen

	Method	Units	Inspection Data
Viscositeitsklasse, SAE	-	-	5W-40
Dichtheid, 15 °C	D 4052	kg/m <sup>3</sup>	850
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	78.4
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	13.4
Viscositeitsindex	D 2270	-	173
Schijnbare viscositeit -30°C	D 5293	mPa.s	6400
Stolpunt	D 97	°C	-36
Vlampunt	D 92	°C	203
Dynamische viscositeit bij hoge temp en hoge afsch	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>3.5