



Q8 Formula Special

Q8 Productbeschrijving

Omschrijving

- Ultra high performance SAE 5W-30 motorolie voor Euro 4 personenwagen motoren met brandstofbesparende eigenschappen

Toepassingen

- Motorolie voor natuurlijk aanzuigende of opgeladen (turbo) benzine, LPG of diesel motoren die aan de Euro 4 en 5 uitlaatgas eisen voldoen.
- Speciaal ontwikkeld voor de eisen van MB 229.31 en BMW Longlife-04
 - MB 229.31
 - BMW Longlife-04
 - ACEA A3/B3
 - ACEA B4
 - ACEA C3
 - API SM

Voordelen

- Ontwikkeld voor Euro 4 uitlaatgas nabehandelingsystemen (o.a. diesel deeltjes filters)
- Speciaal ontworpen voor Mercedes Benz en BMW Euro 4 motoren
- Toepasbaar waar MB 229.3 en BMW Longlife-01 olie voorgeschreven is
- Mogelijkheid voor verlenging van de olierversings termijn
- Verlaging van het brandstofverbruik is deel van de specificatie eisen
- Grote oliefilm sterkte hoge en motorprestaties onder alle gebruiksomstandigheden
- Zeer goede bescherming tegen roest, corrosie en schuimvorming

Eigenschappen

	Method	Units	Inspection Data
Viscositeitsklasse, SAE	-	-	5W-30
Dichtheid, 15 °C	D 4052	kg/m ³	849
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	11.5
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	67
Viscositeitsindex	D 2270	-	167
Schijnbare viscositeit -30°C	D 5293	mPa.s	5750
Sulfaatas	D 280	% mass	0.8
Stolpunt	D 97	°C	-36
Vlampunt	D 92	°C	234
Dynamische viscositeit bij hoge temp en hoge afsch	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3.5