

R&NL

Smeermiddelen voor de Landbouw

Superieure bescherming voor
motoren, transmissies en hydrauliek







Q8  **Oils**

Q8 Oils



Bedrijfswagens & Bouwmachines

T 860	 10W-40	Synthetic based "longdrain"-motorolie van zeer hoge kwaliteit voor hoogbelaste viertakt dieselmotoren die onder zware bedrijfsomstandigheden dienst doen. Goede koude start eigenschappen. Q8 T 860 is toepasbaar voor de langst mogelijke vervangingstermijnen, zoals opgegeven door de truckfabrikanten.
ACEA E4, E5, E7; API CH-4; MB 228.5, 229.1; MAN 3277, 3277 CRT, Volvo VDS-2, MTU-Type 3, Renault RXD		
T 800	 10W-40	Universele synthetic based motorolie voor het gemengde wagenpark met zware diesels, lichte diesels en benzine motoren. Voldoet aan hoge eisen van de diverse fabrikanten en is dunvloeibaar bij lage temperaturen, waardoor de koude start makkelijk verloopt, motoren met hydraulische klepstoters geruisarm zijn en brandstof bespaard kan worden. Tevens geschikt voor kleine personenwagen TDI dieselmotoren.
API CI-4/SL; ACEA E5, E7, B3, B4, A3, MB 229.1, 228.3; MAN 3275, Volvo VDS-3		
T 750	 15W-40	Super high performance dieselmotorolie. Met deze werkelijk universele motorolie voor het gemengde wagenpark (inclusief benzine motoren) kunnen de lange olieversings perioden aangehouden worden volgens voorschriften van de fabrikant.
API CI-4/SL; ACEA E5, E7, B3, B4, A3, MB 228.3, 229.1; MAN 3275, Volvo VDS-3; MTU-Type 2		
T 520	15W-40	Minerale motorolie voor viertakt, benzine en dieselmotoren die onder gemiddelde tot zware bedrijfsomstandigheden en met standaard olieversings termijnen draaien zoals die te vinden zijn in lichte bedrijfswagens, stationaire motoren (bv. koelaggregaten) en in de bouwnijverheid. Ook in 10W-30 en 20W-50.
API CG-4/SJ; ACEA E2, B2, A2; MB 228.1, MAN 271; VDS; VW 501.01, 505.00 niveau; MTU-Type 1		
T 520	10W, 20W-20, 30	Een minerale monograde motorolie die eveneens veel wordt toegepast in transmissies en hydraulische installaties.
API: CG-4, SJ, ACEA B2/A2, Allison C-3, Caterpillar TO-2; MAN 270; MB 227.0, 228.0, MTU-Type 1, ZF TE-ML 03; Voith (retarder)		
		
<h2>Universele smeerolie voor de Landbouw en Aannemerij.</h2>		
T 5000	10W-40	Synthetic based "multifunktionele" STOU tractorolie van zeer hoge kwaliteit voor hoogbelaste tractoren die onder zware bedrijfsomstandigheden dienst doen. De hogere viscositeit bij bedrijfstemperatuur, in combinatie met het additievensysteem, garandeert tevens een prima werking van de natte platenremmen.
API CF-4,SF; API GL-4 API GL-5 (L37 fase II), John Deere JDM J20C, JDM J27A, New HollandNH540B,324B,410B, MF CMS M 1139, 1144; Case MS 1209; Allison C-4; Ford M2C159B; 134D.		
T 1000D	10W-30	Multifunktionele STOU traktorolie van zeer hoge kwaliteit, die motoren, transmissies en hydrauliek op uitstekende wijze smeert en beschermt, en ook beschikt over zeer goede koude start eigenschappen. Deze olie bewijst zich dagelijks in de praktijk bij vele landbouwondernemingen.
API CF-4, SF, API GL-4, MB 227.1, John Deere JDM J20C, JDM J27A; New Holland, NH540B,324B,410B,024C, MAT 3525; MF CMS M 1144, 1145; Case MS 1209, ZF TE-ML 06B, 06D, 07B; CAT TO-2; Same-Deutz-Fahr; Allison C-4		
T 3000		Universele transmissie / hydrauliekolie (UTTO) die voldoet aan de toonaangevende eisen van bepaalde tractorfabrikanten en die voor de smering van de natte platenremmen een olie met een wat hogere viscositeit en aangepaste additieven systeem eisen.
API GL-4; Ford New Holland M2C-86B, NH420A,410B; Fiat AF 87; Valmet/Volvo BM UTTO; MF 1141; Case MS 1209; Allison C-3.		
T 2200		Universele transmissie en hydraulische olie voor toepassing als UTTO waar de belasting zwaarder is en over langere perioden. Q8 T 2200 voldoet aan dezelfde eisen als Q8 T 2000 maar heeft bovendien toelating van Volvo tegen de eisen van 97302-10 en VCE 97303 voor de zware civiele toepassing.
API GL-4, Case MS 1209; John Deere JDM J20 C, Ford New Holland WSN-M2C48-C3, ESN-M2C134-D, NH 410B, Komatsu Dresser B06-0002, Massey Ferguson CMS M-1135, M-1141, M-1143, M-1145, Volvo 97302-10, VME WB 101, VCE 97303, White New Idea Q 1802, Q 1826, ZF TE-ML 03E, 05F, Allison C-4, Caterpillar TO-2		
T 2000		Universele transmissie / hydrauliekolie (UTTO) die voldoet aan de toonaangevende eisen van vele tractorfabrikanten. In combinatie met een aparte olie voor de motor kan met Q8 T2000 bij vrijwel alle tractoren, de transmissie, inclusief natte platenremmen en hydrauliek op uitstekende wijze worden gesmeerd. De dunvloeibaarheid bij lage temperatuur garandeert goede koude start eigenschappen.
API GL-4, Case MS 1209, Ford New Holland M2C 134D; CNH MAT 3525; John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M 1135, 1141, 1143; Allison C-4, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 03E, 05F		



B & NL

Transmissie olie

T 65

75W-90

Universele synthetische transmissie olie voor cardans en versnellingsbakken. Deze olie koppelt een zeer hoge slijtagebescherming aan een relatief makkelijk schakelgedrag. Bezit een Volvo goedkeuring voor een verlengde verversingstermijn.

API GL-4/5, Volvo 97312, ZF TE-ML 05A, 07A, 12A, 17B; Eaton, Fuller, Rockwell, Clark.

T 55
80W-90
90
85W-140

Minerale transmissie olie voor het gebruik in transmissies, en zwaar belaste achterassen en eindaan-drijvingen waar een API GL-5 olie wordt gevraagd. Hoge EP prestatie.

API GL-5, MAN 342, MB 235.0, ZF TE-ML 05A, 07A, 12A, 16B, 17B, Volvo 97310; Rockwell, Clark, Eaton, Fuller, Komatsu Dresser.

T 45

SAE 90

Minerale transmissie olie voor cardans voorzien van een sperdifferentieel, waar een limited slip olie vereist is.

API GL-5 (LS), ZF TE-ML 05C, 12C, 16E; Volvo 97311; Ford M2C 119A, 154A; Hanomag 511.

Auto 15

Een universele automatische transmissie olie die voldoet aan de laatste eisen van de toonaangevende fabrikanten. Is ook toepasbaar waar een Dexron II wordt gevraagd. Eveneens geschikt voor de meeste stuurbevestigingsystemen.

GM ATF III G-34052, Ford Mercon, MB 236.1, 236.5, 236.10, 11, 12; ZF TE-ML 2F, 3D, 11B, 14A, 17C, Voith DIWA 6335 (G 607); MAN 339F

Hydraulische olie

Q8 Haydn
10, 15,
22, 32,
46, 68,
100, 150

Hydraulische olie met uitstekende anti-slijtage en anti-corrosie eigenschappen. De zeer goede oxidatie en thermisch stabiliteit komen tot uitdrukking in een lange levensduur, ook bij warme bedrijfscondities

ISO 11158; categorie HM; DIN 51524 Part 2, categorie HLP; Denison HF-O, HF-1, HF-2; Cincinnatti Milacron P68, 69, 70; Afnor 48-603 Cat HM

Q8 Heller
32, 46
& 68

Een hydraulische olie vergelijkbaar met Q8 Haydn, maar met een hoge viscositeits index van 150. Hierdoor is Q8 Heller uitermate geschikt voor toepassing in hydraulische systemen werkend onder wisselende temperaturen. Door de hoge viscositeit index heeft de olie een optimale viscositeit bij start en zorgt voor een snelle bediening van de hydraulische installatie. Toepassingen vinden we o.a. terug in grondverzetmachines, graafmachines en in de openlucht topgestelde hydraulische systemen.

DIN 51524 part 3, category HVLP; ISO 11158, category HV; Niveau Poclair PO; Afnor 48-603 Cat HV.

Q8 Handel
32, 46
& 68

Hydraulische olie, van hoge kwaliteit met hoge viscositeits index. De Q8 Handel is bestemd voor toepassingen die bloot staan aan grote temperatuurswisselingen.

ISO 11158, categorie HV, DIN 51524, Part 3, categorie HVLP.

**Q8 Holbein
NWG**

46

Biologisch afbreekbare (volgens OECD 301-B) hydrauliekolie op synthetische ester basis. Dit type olie heeft zich in de praktijk ruimschoots bewezen als oxidatiestabiel (lange levensduur). Daarnaast zijn de smerende eigenschappen, plus de hoge en stabiele viscositeits index zeer sterke punten van deze olie. Q8 Holbein staat vermeld op de VAMIL lijst.

ISO 11158 category HV, (uitgezonderd D 943), DIN 51524, Part 3, category HVLP, (uitgezonderd D 943), Draft DIN specification for HEES type fluidsSS 155434 category BV, ISO 15380 Hees Type, VDMA 24586, German IFAS positivliste.

**Q8 Holbein
HP SE Bio**

46

Biologisch afbreekbare hydraulische vloeistof van zeer hoge kwaliteit. Deze op verzadigde synthetische esters gebaseerde formulatie heeft een buitengewone weerstand tegen oxidatie vergeleken met klassieke producten, een bijzonder viscositeits index van 185 en een uitzonderlijk laag stolpunt. Q8 Holbein HP SE Bio heeft hierdoor een lange service periode, zelfs bij werk temperaturen boven 95 C. Dit product voldoet aan de strenge eisen van Caterpillar en Liebherr en is zeer geschikt voor de inzet in steengroeven, in wintersportgebieden en civiele techniek.

ISO 11158 Category HV, DIN 51524, Part 3 Category HVLP, HEES type, ISO 15380, The Dutch Vamil regulation, Caterpillar BF1 niveau; Liebherr

 **Product
Helplijn**

De bovenstaande specificaties zijn slechts een samenvatting. Voor de complete productinformatiebladen, of advies overapplicaties kunt u bellen naar de Q8 Oils Product Helplijn.

Tel: +32 (0) 3 241 38 79 Fax: +32 (0) 3 241 38 98 olieaanbeveling: www.q8oils.be www.q8oils.nl



Q8 Oils



Aanvullende Producten

Scooter Daily Super

Zeer moderne "low smoke" synthetic based 2-takt olie, bijzonder geschikt voor de smering van 2-takt motoren in brommers en scooters, kettingzagen, maaimachines etc. De aanbevolen mengverhouding is 2%. Deze olie is zelfmengend en geschikt voor automatische smeersystemen.

JASO FC (Filing No. 039 KPI 727), API TC, TISI 1040; Goedgekeurd door Malaguti.

Chain Oil

Minerale kettingzaagolie met bijzonder goede hechtende eigenschappen.

ISO 6743/0, category Y

Chain Oil Bio

Q8 Chain Oil Bio is speciaal ontwikkeld voor de smering van kettingen en leibanen van kettingzagen, zoals gebruikt in de bosontginning.

ISO 6743/0, category Y, RAL-UZ 48 (biologisch afbreekbaar) OECD 301-B

Giotto Special

Voor de smering en bescherming van open tandwielen, kettingen, staakabels, geleidingen, enz. Dit product is op basis van een calcium-lithium complex vet en geeft een extreem goede hechting en een taai smeerfilm. Het product is makkelijk te verspuiten en transparant.

Brake Fluid

DOT 4

Bestemd voor remsystemen, waar een DOT 4 remolie wordt vereist. Zorgt voor een goede vloeibaarheid bij lage temperaturen en beschermt tegen corrosie. Mengbaar met DOT 3.

Anti-Freeze Long Life Premixed

Moderne "longlife" koelvloeistof, die geschikt is voor een gebruiksduur van 5 jaar. Beschermt met moderne additieven optimaal. Voldoet aan de meest toonaangevende longlife specificaties van de automobiel fabrikanten. Onder de naam Antifreeze Longlife ook beschikbaar als concentraat. Mag worden vermengd met andere kwaliteiten antivries.

VW/Audi/Seat TL774D, Mercedes 325.3, MAN 324; SNF; PSA; Volvo; Ford EN2.

Degreasing Fluid HFB

Biologisch afbreekbare (OECD 301-B), met water mengbare ontvetter.

Degreasing Fluid B

Biologisch afbreekbare (OECD 301-B) ontvetter, voor het gebruik in onderdelen reinigingssystemen.



Q8 Oils

Door beter en sneller dan onze concurrenten de behoeften van onze klanten te begrijpen, erop in te spelen en eraan te beantwoorden, willen wij hen steeds de allerbeste service aanbieden.

Daarom ontwikkelen en leveren wij producten en diensten, die in de verschillende marktsectoren aan de klantenbehoeften beantwoorden. Kwalitatief, innovatief en door het aanbieden van een "totaalpakket" wil Q8Oils zich profileren.

Onze uiterst professionele, ethische en efficiënte werking versterkt onze culturele waarden en ethische doelstellingen. Onze klanten, overtuigd door onze milieubewuste aanpak, zijn trots en vol vertrouwen om met dit geëngageerde bedrijf samen te werken.

www.Q8Oils.be

Petroleumkaai 7
B-2020 Antwerpen, België
Tel: +32 (0) 3 247 38 11
Fax: +32 (0) 3 247 38 97
E-mail: info@Q8Oils.be

www.Q8Oils.nl

Prinsenlaan 663, Postbus 8300
NL-3009 AH Rotterdam, Nederland
Tel: +31 (0) 10 407 20 85
Fax: +31 (0) 10 456 46 35
E-mail: info@Q8Oils.nl